

# Stylish FTXA

Nástenná klimatizácia



## Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++		A+++		A+++
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti			A+++		A+++		A+++
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	653	666	680	1.150	1.217

Vnútna jednotka		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	295x798x189				
Vzduchový filter	Typ			Odnímateľné/umývateľné				
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45

Vonkajšia jednotka		RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x840x350			734x870x373	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká	dB(A)	46		49	48	
	Vykurovanie	Vysoká	dB(A)	47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.-Max.	-10~46				
	Vykurovanie	Okolité	Min.-Max.	-15~24				
Chladivo	Typ / GWP / Náplň		R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenia potrubia	Dĺžka vonk.j. - potrubia	Max.	20			30		
	Rozdiel vnút.j. - v úrovniach vonk.j.	Max.	15			20		
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)	A	1~ /10		1~ /13			

